



PLATINOVA
DES SOLUTIONS D'EXPERTS

Machines de projection



Présentation générale

C'est une machine à projeter compacte en 230 V ou 400 V, conçue pour le gâchage, le pompage, la projection, l'injection (et bien plus encore...) des matériaux pompables (poudres et pâteux) d'une granulométrie maximale de 7 mm.

Suivant l'application le débit est ajustable en changeant rapidement le corps de pompe (Rotor/Stator). Elle peut être aussi bien alimentée par sacs que par silo à l'aide d'un capot adaptable.

Elle a une buse de projection à l'aide de laquelle le produit pâteux est appliqué sur la surface du support à enduire. Caractérisée en ce que le mélange initial sec est acheminé dans un malaxeur situé juste avant la buse de projection, où il est mélangé à de l'eau puis transporté sous forme



de flux dense vers la buse de projection qui le projette sur la surface du support à l'aide de la pression.

Applications

Pour tous les matériaux secs prêts à l'emploi pompables, tels que :

- Plâtres
- Enduits à base de chaux et de plâtre
- Enduits à base de ciment
- Mortiers
- Enduits isolants
- Enduits de jointoiement
- Enduits de renforcement
- Enduits colles
- Chapes fluides
- Ragréages
- Matériaux pâteux, ...

Caractéristiques

- Grande commodité et performance haute de fonctionnement.
- Rendement élevé et ample plage de fonctionnement pour donner le maximum au cours de toute intervention spécifique.
- Fabriquée pour obtenir un couple de démarrage élevé avec une puissance réduite installée sans nuire aux performances.

Intérêts spécifiques

Pour mélanger, pomper, projeter, injecter des mortiers traditionnels, prémé-



langés, isolants, à base de ciment, spéciaux et des mortiers autonivelants. Dotée de pompe à vis sans fin, elle peut être utilisée avec le maximum d'efficacité et de flexibilité, pour tout travail spécifique, par les professionnels de tous les secteurs de la construction: poseurs de planchers et spécialistes plâtrier et plaquiste, constructeurs, crépisseurs, décorateurs...

Indications complémentaires

- 3 Versions au choix: 230 V, 400 V ou commutable 230/400 V
- Modules compacts et robustes
- Largeur minimale : 70 cm
- Nombreux domaines d'application
- Importante capacité de débit et de pompage
- Facile d'utilisation et d'entretien
- Nettoyage rapide grâce à sa zone de malaxage en caoutchouc
- Hauteur de remplissage variable de 85 à 101 cm
- Démontable et transportable par une personne seule et sans outils
- Compresseur intégré
- Montage possible d'un sur-mixeur PFT ROTOMIX ou PFT ROTOQUIRL





PLATINOVA

DES SOLUTIONS D'EXPERTS

- Cloisons • Faux plafonds • Planchers techniques
- Produits d'isolation • Revêtements de sol
 - Machines de projection • Outillage

Lot. At-Tawfiq N°5, Rue Ibnou El Koutia
Q.I. Oukacha Ain Sebâa Casablanca

- Tél : +212 5 22 67 44 24 / 25
- Email : contact@platinova.ma
- Site web : www.platinova.ma