

PLAQUES DE PLÂTRE PREGY



DESCRIPTION ET BÉNÉFICES DU PRODUIT

Les plaques de plâtre PREGY sont composées d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements (feuille de carton – voile de verre).

Elles sont destinées principalement à la réalisation de plafonds, cloisons, contre cloisons et habillages des locaux et des bâtiments neufs ou en rénovation (hôtels, centres commerciaux, plâteaux de bureaux, logements...).

Les intérêts spécifiques des systèmes en plaques de plâtre sont :

- Rapidité de mise en oeuvre : productivité de pose, pas de temps de séchage.
- Étendue des performances : les systèmes en plaques de plâtre permettent de réaliser aussi bien des ouvrages simples que des ouvrages à très hautes performances thermique et acoustique grâce à la diversité des solutions LAFARGE.
- Souplesse dans la configuration des ouvrages : les systèmes en plaques de plâtre permettent de s'adapter aux détails architecturaux des chantiers (retombées, ouvrages courbés et inclinés...).
- Qualité de finition : planéité des supports, capacité à recevoir tous types d'enduits de finition ou d'accrochage.
- Propreté du chantier (solution sèche).
- Manutention facile sur chantier.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES TECHNIQUES

Type	Épaisseur En mm	Largeur En cm	Longueur 5 en cm	Poids indicatif kg /m ²	Résistance thermique m ² k/w	Réaction au feu
Prégyplac STD BA	6 - 10 - 12,5 - 15 - 18	120	240 - 250 - 260 - 280 - 300	5 - 8 - 10 - 12,5 - 15	0,04	M1
Prégydro BA	12,5 - 15 - 18	120	250 - 260 - 270 - 280 - 300	10 - 12,5 - 15	0,04	M1
Prégyflam STD	12,5 - 15	120	250 - 260 - 280 - 300	10,8 - 13,4	0,04	M1
Prégyflam M0	12,5 - 15	120	250	10,8 - 13,4	0,04	M0
Prégyfeu M0	12,5 - 15	120	250 - 300	11,5 - 13,6	0,04	M0
Prégydur STD	12,5	120	250 - 260 - 280 - 300	11,5	0,04	M1
Prégybel	12,5	120	240	8,5		M1

GAMME

PREGYPLAC STANDARD : cœur standard et parement en carton standard M1.

PREGYDRO : cœur hydrofugé, reprise d'eau 5%, parements en carton vert hydrofugé M1.

PREGYFLAM : cœur à haute résistance au feu et parements en carton standard M1.

PREGYDUR : cœur à haute dureté et parements en carton standard M1.

PREGYFEU : cœur très résistant au feu et épiderme non cartonné lisse M0.

PREGYDECO : cœur standard et parements en carton avec une couche d'impression.

PREGYBEL : cœur standard et parements en carton standard M1.